

# Регулятор давления газа РДНК-50, РДНК-50П. Технические характеристики

Наименование параметра или размера	Значения параметров	
	РДНК-50	РДНК-50П
Регулируемая среда	Природный газ по ГОСТ 5542-87	
Рабочее давление на входе, МПа	0,1-1,2	0,1-1,2
Диапазон настройки выходного давления, Па	2000-3500	3500-5000
Пропускная способность для газа с плотностью 0,72кг/м <sup>3</sup> , м <sup>3</sup> /ч при рабочем давлении на входе, МПа 0,1 - 1,2	120-900	
Колебания регулируемого выходного давления без перестройки регулятора при изменении расхода газа или входного давления на ± 25%, %, не более	±10	
Давление срабатывания предохранительного клапана при превышении максимального выходного давления после регулятора, Па, не более, чем на	0,4-0,7	0,7-1,0
Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, Па, при понижении выходного давления.	2,9-5,1	5,1-7,3
Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, Па, при повышении выходного давления.	1,1-1,9	1,9-2,8
Габаритные размеры длина ширина высота	260 515 325	260 515 364
Строительная длина, мм	230± 1,5	
Масса, кг, не более	19	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Телефон: **(8452) 400-115**

E-mail: **zakaz@gazmashstroi.ru**